


d mm Diamètre du fil
 D mm Diamètre intérieur d'enroulement
 De mm Diamètre extérieur d'enroulement
 Dh mm Diamètre minimum de la douille
 F0 N Force de précontrainte intérieure
 F1 N Force du ressort prétendu
 F2 N Force du ressort tendu
 Fn N Force maximale
 Lh mm Hauteur de l'anneau
 Lk mm Longueur du ressort sans anneaux
 L0 mm Longueur du ressort non chargé

L1 mm Longueur du ressort prétendu
 L2 mm Longueur du ressort tendu
 Ln mm Longueur d'essai maximale
 m mm Largeur d'ouverture de l'anneau
 n no. Spires utiles
 nt no. Spires totales
 s1 mm Flexion du ressort prétendu
 s2 mm Flexion du ressort tendu
 sn mm Flexion maximale
 sh mm Course travail
 R N/mm Raideur du ressort

Poids g Masse d'un ressort

* Les anneaux n'ont pas d'ouverture selon la finition d'usine (m = 0,00). En cas de besoin, possibilité de faire une ouverture des anneaux à court délai.



n nt R 1,075 Poids 32,810

Précision d'examen qualité le niveau II DIN ISO 2859/1

1 Sens d'enroulement <input type="checkbox"/> gauche <input checked="" type="checkbox"/> droite		4 Cycles d'effort N <input type="text"/>		10 Tolérances DIN 2097																											
2 Forme de l'anneau et position Forme de l'anneau <input type="text" value="Anneau allemand 1/1"/>		5 Cycles en min. n <input type="text" value="/"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualité</th> <th>De, Di, D</th> <th>L0</th> <th>F0-Fn</th> <th>Anneaux</th> <th>Diamètre du fil d cf. DIN 2076</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Qualité	De, Di, D	L0	F0-Fn	Anneaux	Diamètre du fil d cf. DIN 2076	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Qualité	De, Di, D	L0	F0-Fn	Anneaux	Diamètre du fil d cf. DIN 2076																										
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
Anneaux décalés de <input type="text" value="270,0 ± 34,0"/> degrés (Dans le sens de la vis à droite)		6 Température travail <input type="text"/> °C		11 Compensation en production par																											
3 Course travail sh <input type="text"/> mm		7 Matériau <input type="text" value="EN 10270-1"/>		Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et L0 <input type="checkbox"/> F0, D <input checked="" type="checkbox"/>																											
3 Surface fil/tige métallique <input checked="" type="checkbox"/> étirée <input type="checkbox"/> laminée <input type="checkbox"/> bandée		9 Protection de surface <input type="text"/>		Un moment de torsion d'un ressort, longueur correspondante et F0 <input type="checkbox"/> L0, n, d <input type="checkbox"/> L0, D <input type="checkbox"/>																											
Remarques Pays d'origine: DE Numéro de tarif douanier: 73202085				Deux moments de torsion d'un ressort et les longueurs corresp. <input type="checkbox"/> L0, n, d <input type="checkbox"/> F0, D <input type="checkbox"/>																											
				Prix unitaire																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantité progressive</th> <th>Prix unitaire [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6,4000 €</td></tr> <tr><td>2</td><td>4,0300 €</td></tr> <tr><td>3</td><td>2,8200 €</td></tr> <tr><td>7</td><td>2,3500 €</td></tr> <tr><td>17</td><td>1,1600 €</td></tr> <tr><td>37</td><td>0,8500 €</td></tr> <tr><td>75</td><td>0,6900 €</td></tr> <tr><td>125</td><td>0,6356 €</td></tr> <tr><td>175</td><td>0,6220 €</td></tr> <tr><td>250</td><td>0,6172 €</td></tr> <tr><td>350</td><td>0,5899 €</td></tr> <tr><td>450</td><td>0,5461 €</td></tr> </tbody> </table>		Quantité progressive	Prix unitaire [EUR]	1	6,4000 €	2	4,0300 €	3	2,8200 €	7	2,3500 €	17	1,1600 €	37	0,8500 €	75	0,6900 €	125	0,6356 €	175	0,6220 €	250	0,6172 €	350	0,5899 €	450	0,5461 €
Quantité progressive	Prix unitaire [EUR]																														
1	6,4000 €																														
2	4,0300 €																														
3	2,8200 €																														
7	2,3500 €																														
17	1,1600 €																														
37	0,8500 €																														
75	0,6900 €																														
125	0,6356 €																														
175	0,6220 €																														
250	0,6172 €																														
350	0,5899 €																														
450	0,5461 €																														